



Сирена

101windows

Запуск в ОС семейства Windows



Кроме ОС Windows система Online-ticket поддерживает другую операционную систему – [GNU/Linux](#)

Запуск из командной строки (из окна explorer'a)

Заходим в директорию, куда установлен клиент, запускаем `stat_client.exe`. Если в файле конфигурации все настроено верно, то появится черное окно, выводится в него ничего не будет. Контролировать работу следует по файлу лога и хранилищу, куда должны складываться файлы. Выключить клиент можно, только закрыв окно (крестик в правом верхнем углу).

Запуск клиента в качестве службы

Для того чтобы запустить клиента в качестве службы, необходимо сначала ее установить. Установка осуществляется командой: `stat_client.exe -i -f tch.conf`, где

- ключ `-i` указывает на установку службы;
- `-f` – путь и имя конфигурационного файла (можно не указывать, по умолчанию берет `stat_client.conf` из директории, где находится исполняемый файл).

Зайти в Пуск→Панель управления→Администрирование→Службы.

Запустить службу, и настроить тип запуска. (чтобы загружалась вместе с Windows, поставить авто).

`stat_client.exe -u`,

где ключ `-u` указывает на удаление службы.

Запуск двух служб (клиентов) на одной машине

Если на одной машине требуется установить две службы, чтобы забирать файлы по двум разным сертификатам (например, двум агентствам), то имеется два пути:

- создать две копии (две одинаковых директории) ПО Online-ticket, отредактировать конфигурационные файлы и установить с указанием имени сервиса (см. выше);
- создать два конфигурационных файла в одной директории установить с указанием имени сервиса и пути к конфигурационному файлу (см. выше).



Внимание! Если рабочая директория программы переименовывается или



перемещается, то службы необходимо удалить и поставить заново.

Далее вы можете ознакомиться с [описанием XML-формата обменного файла](#) Кроме ОС Windows система Online-ticket поддерживает другую операционную систему – [GNU/Linux](#)