



Сирена

101windows

Запуск в ОС семейства Windows

Запуск из командной строки

Порядок запуска клиента из командной строки:

1. Открыть папку, где установлен клиент.
2. Запустить `stat_client.exe`.

Если в файле конфигурации всё настроено верно, то в результате запуска клиента будет представлено пустое чёрное окно. Для контроля работы клиента используется лог-файл. Загружаемые с сервера файлы сохраняются в папке хранилища.

Для того чтобы выключить клиент, закройте его окно.

Запуск клиента в качестве службы

Порядок запуска клиента в качестве службы:

1. Установить службу следующей командой:
`stat_client.exe -i -f tch.conf`,
где
 - ключ `-i` указывает на установку службы;
 - `-f` – путь и имя конфигурационного файла (необязательный параметр, по умолчанию указан `stat_client.conf` из папки, где находится исполняемый файл клиента).
2. Открыть **Пуск → Панель управления → Администрирование → Службы**.
3. Запустить службу командой `stat_client.exe` и настроить тип запуска (для запуска вместе с Windows установить автоматический тип).

Запуск двух служб (клиентов) на одной машине

Если на одной машине требуется установить две службы, чтобы забирать файлы по двум разным сертификатам (например, двум агентствам), то предусмотрены два пути:

- создать копию (две одинаковых папки) клиента, указать в конфигурационных файлах разные сертификаты и установить службы отдельно для каждой копии клиента;
- создать два конфигурационных файла с разными сертификатами в одной папке клиента, установить службы с указанием отдельного конфигурационного файла.

<note important>Внимание! Если рабочая папка клиента переименована или перемещена, то

соответствующую службу необходимо удалить и установить заново./note>

См. также:

- [Запуск в ОС семейства *nix](#)
- [Настройка клиентской части системы Online-ticket](#)