



Сирена

---

**101windows**

---

# Запуск в ОС семейства Windows

## Запуск из командной строки

Порядок запуска клиента из командной строки:

1. Открыть папку, где установлен клиент.
2. Запустить `stat_client.exe`.

Если в файле конфигурации всё настроено верно, то в результате запуска клиента будет представлено пустое чёрное окно. Для контроля работы клиента используется лог-файл. Загружаемые с сервера файлы сохраняются в папке хранилища.

Для того чтобы выключить клиент, закройте его окно.

## Запуск клиента в качестве службы

Порядок запуска клиента в качестве службы:

1. Установить службу следующей командой:  
`stat_client.exe -i -f tch.conf,`  
где
  - ключ `-i` указывает на установку службы;
  - `-f` – путь и имя конфигурационного файла (необязательный параметр, по умолчанию указан `stat_client.conf` из папки, где находится исполняемый файл клиента).
2. Открыть **Пуск → Панель управления → Администрирование → Службы**.
3. Запустить службу командой `stat_client.exe` и настроить тип запуска (для запуска вместе с Windows установить автоматический тип).

## Запуск двух служб (клиентов) на одной машине

Если на одной машине требуется установить две службы, чтобы забирать файлы по двум разным сертификатам (например, двум агентствам), то предусмотрены два пути:

- создать копию (две одинаковых папки) клиента, указать в конфигурационных файлах разные сертификаты и установить службы отдельно для каждой копии клиента;
- создать два конфигурационных файла с разными сертификатами в одной папке клиента, установить службы с указанием отдельного конфигурационного файла.



Внимание! Если рабочая папка клиента переименована или перемещена, то соответствующую службу необходимо удалить и установить заново.

См. также:

- [Запуск в ОС семейства \\*nix](#)
- [Настройка клиентской части системы Online-ticket](#)