



Сирена

102nix

Запуск в ОС семейства *nix

Запуск из командной строки

Проверяем наличие директории «/var/lock/» и соответствующих прав доступа, если нет – создаем. Заходим в директорию, куда установлен клиент и запускаем ./stat_client. Если в файле конфигурации все настроено верно, то в окне отобразится эта команда, и выводиться ничего не будет. Контролировать работу следует по файлу лога и хранилищу, куда должны складываться файлы.

Клиент также можно запустить со следующими опциями:

stat_client -d -p stat_client.pid -f stat_client.conf, где ключ

- -d – запускает в режиме демона;
- -p – указывает путь к файлу и его имя. В нем сохранится pid (по умолчанию в /var/run/stat_client/);
- -f – указывает путь и имя файла конфигурации.

Для запуска вместе с ОС предлагается записать команду в «/etc/rc.local».

Остановить клиент можно запустив его с опцией:

stat_client -s -p stat_client.pid, где ключ

- -s – указывает демону остановиться;
- -p – указывает путь к файлу и его имя. В нем хранится pid.

Запуск двух служб (клиентов) на одной машине

Если на одной машине требуется установить две версии клиента, чтобы забирать файлы по двум разным сертификатам (например, двум агентствам), то имеется два пути:

- создать две копии (две одинаковых директории) ПО Online-ticket, отредактировать конфигурационные файлы и запускать из разных директорий, но обязательно с указанием ключа -p;
- создать два конфигурационных файла в одной директории и запускать с двумя разными конфигурационными файлами и файлами *.pid.

Далее следует познакомиться с [описанием XML-формата обменного файла](#)