



Сирена

Запуск и остановка клиента

Настройка клиентской части системы Online-ticket

В настоящее время поддерживаются две разновидности программы клиента: одна для семейства операционных систем (ОС) Windows, другая – GNU/Linux. Клиент включает в себя 5 файлов:

1. Исполняемый файл: stat_client.exe – Windows, stat_client – Linux;
2. Файл конфигурации (stat_client.conf – по умолчанию);
3. ca.crt – корневой сертификат (сертификат авторизационного центра);
4. «***».pem – сертификат пользователя;
5. client.out – лог-файл.

При запуске исполняемого файла с ключом -help программа выведет справку и прекратит работу. При подключении клиент посылает заявку в договорной отдел и скачивает с сайта необходимую ему версию ПО. Далее необходимо отредактировать файл конфигурации stat_client.conf, параметры, которые обязательно необходимо заполнить (поправить):

- connect – строка подключения к серверу, придет в письме;
- ca_cert – сертификат придет в письме, называется ca.crt;
- client_cert – сертификат клиента, придет в письме, содержит подстроку agn, prg или awk, в зависимости от заказанной конфигурации;
- storage – путь к директории, куда клиент будет сохранять файлы;
- logger – путь к файлу, куда будет записываться лог.

В конфигурационном файле, скачанном с сайта, есть примеры заполнения всех параметров. Во всех поддерживаемых ОС клиент можно запустить как из командной строки (вручную), так и в режиме демона (службы).



При обновлении клиента на более новую версию перед ее установкой требуется удалить службу, созданную старой версией.