



Сирена

Запуск и остановка клиента

Настройка клиентской части системы Online-ticket

В настоящее время поддерживаются **две** разновидности программы клиента: **одна для** семейства операционных систем (ОС) **Windows**, **другая - GNU/Linux**. Клиент включает в себя 5 файлов:

1. Исполняемый файл: stat_client.exe - Windows, stat_client - Linux;
2. Файл конфигурации (stat_client.conf - по умолчанию);
3. ca.crt - корневой сертификат (сертификат авторизационного центра);
4. «***».pem - сертификат пользователя;
5. client.out - лог-файл.

При запуске исполняемого файла с ключом -help программа выведет справку и прекратит работу. При подключении клиент посылает заявку в договорной отдел и скачивает с сайта необходимую ему версию ПО. Далее необходимо отредактировать файл конфигурации stat_client.conf, параметры, которые обязательно необходимо заполнить (поправить):

- connect - строка подключения к серверу, придет в письме;
- ca_cert - сертификат придет в письме, называется ca.crt;
- client_cert - сертификат клиента, придет в письме, содержит подстроку agn, prg или awk, в зависимости от заказанной конфигурации;
- storage - путь к директории, куда клиент будет сохранять файлы;
- logger - путь к файлу, куда будет записываться лог.

В конфигурационном файле, скачанном с сайта, есть примеры заполнения всех параметров. Во всех поддерживаемых ОС клиент можно запустить как из командной строки (вручную), так и в режиме демона (службы).



При обновлении клиента на более новую версию перед ее установкой требуется удалить службу, созданную старой версией.