Сирена

Запуск и остановка клиента

Сирена

Настройка клиентской части системы Online-ticket

В настоящее время поддерживаются два типа программы клиента: первый – для семейства операционных систем (ОС) Windows, второй – GNU/Linux.

Клиент включает в себя 5 файлов:

1. Исполняемый файл: `stat_client.exe` – Windows, `stat_client` – Linux;
2. Файл конфигурации (`stat_client.conf` – по умолчанию);
3. `ca.crt` – корневой сертификат (сертификат авторизационного центра);
4. <имя клиента>`.pem` – сертификат пользователя;
5. `client.out` – лог-файл.

При запуске исполняемого файла с ключом –help программа выведет справку и прекратит работу.

Для подключения к системе пользователь посылает заявку в договорной отдел и скачивает с сайта необходимую ему версию ПО. Далее необходимо отредактировать в файле конфигурации `stat_client.conf` следующие обязательные параметры:

- *connect* – строка подключения к серверу (высылается в письме);
- *ca_cert* – корневой сертификат (файл `ca.crt`, высылается в письме);
- *client_cert* – сертификат пользователя (высылается в письме), содержит подстроку *agn*, *ppr* или *awk* в зависимости от заказанной конфигурации;
- *storage* – путь к папке, где клиент будет сохранять файлы;
- *logger* – путь к файлу, куда будет записываться лог.

В конфигурационном файле, загруженном с сайта, есть примеры заполнения всех параметров.

Во всех поддерживаемых ОС клиент можно запустить как из командной строки (вручную), так и в режиме демона (службы).

Перед обновлением версии клиента требуется удалить службу, созданную старой версией.

См. далее:

- Запуск в ОС семейства Windows
- Запуск в ОС семейства *nix
- Приложение 1. Описание XML-формата обменного файла
- Приложение 2. Описание полей XML документа
- Приложение 3. Представление операций

©2024 АО «Сирена-Трэвел»

- Приложение 4. Комментарии по заполнению онлайн-тикет

©2024 АО «Сирена-Трэвел»