



Сирена

Авиабилеты

Авиабилеты

Формат обменного файла с данными авиабилетов:

```
<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='TICKET, ETICKET, MCO, RECEIPT, EMD'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГПС - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)
bso_id='внутрисистемный номер БСО (может отсутствовать)' DESC='информация о системе
резервирования'>
      <CURRENCY DESC='код валюты оплаты - USD,RUB...'>varchar2(3)</CURRENCY>
      <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
      <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
      <OPTYPE DESC='SALE,REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
      <TRANS_TYPE DESC='SALE,REFUND,CANCEL,EXCHANGE,ERASE'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
      <MCO_TYPE DESC='PTA, PENALTY, RECEIPT' rfic='код основания для выдачи varchar2(2)'
rfic='дополнительный код основания для выдачи varchar2(4)'>varchar2(10)</MCO_TYPE>
      <BSONUM DESC='номер БСО (например, 4214200000001)'>varchar2(20)</BSONUM>
      <EX_BSONUM DESC='номер БСО сданного билета'>varchar2(20)</EX_BSONUM>
      <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
      <SURNAME DESC='фамилия в первоначально введённом в PNR
виде'>varchar2(100)</SURNAME>
      <NAME DESC='имя в первоначально введённом в PNR виде'>varchar2(100)</NAME>
      <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность пассажира'>varchar2(100)</PASS>
      <BENEFIT_DOC DESC='информация о документе на льготу'>varchar2(100)</BENEFIT_DOC>
      <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
      <GENERAL_CARRIER DESC='валидирующий перевозчик (например, 421)'>varchar2(10)
</GENERAL_CARRIER>
      <RETTYPE DESC='вид возврата - добровольный=0,
вынужденный=1'>varchar2(1)</RETTYPE>
      <TOURCODE DESC='код тура'>varchar2(15)</TOURCODE>
      <OCURRENCY DESC='код валюты графы «Тариф» (например,
EUR)'>varchar2(3)</OCURRENCY>
      <ORATE DESC='курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту графы «Тариф»
(например, 0.7103)'>number</ORATE>
      <NCURRENCY DESC='код валюты расчёта тарифа (например, USD,
RUB)'>varchar2(3)</NCURRENCY>
      <NRATE DESC='курс перевода из валюты расчёта тарифа в валюту оплаты (например,
25.9003)'> number </NRATE>
      <OPRATE DESC='курс перевода из валюты графы «Тариф» в валюту оплаты'> number
</OPRATE>
      <FARE type='тип тарифа varchar2(15)' vat_amount='сумма НДС по тарифу number'
vat_rate='процентная ставка НДС по тарифу number' DESC='тариф в валюте
оплаты'>number</FARE>
      <OFARE DESC='сумма тарифа из графы «Тариф» билета (например,
400.00)'>number</OFARE>
```

<FARECALC DESC='информация строки расчёта тарифа'>**varchar2**(400)</FARECALC>
<ENDORS_RESTR DESC='данные из графы ENDORSEMENTS/RESTRICTION билета'>**varchar2**(400)</ENDORS_RESTR> <PNR DESC='номер заказа'>**varchar2**(8)</PNR>
<PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>**varchar2**(8)</PNR_LAT>
<INV_PNR DESC='номер заказа в инвенторной системе'>**varchar2**(8)</INV_PNR>
<CONJ DESC='номера дополнительных бланков'>**varchar2**(100)</CONJ>
<TO_BSONUM DESC='номер основного билета'>**varchar2**(20)</TO_BSONUM>
<TYP_NUM ser='серия бланка' DESC='типографский номер бланка'>**varchar2**(20)</TYP_NUM>
<FCMODE DESC='режим тарификации AUTO, MANUAL'>**varchar2**(6)</FCMODE>
<COMMISSION type='тип расчета комиссии **varchar**(10)' currency='валюта комиссии **varchar**(3)' amount='сумма комиссии **number**' rate='процентная ставка комиссии **number**' DESC='агентская комиссия. Заполняется только в сеансе BSP'/>
<BOOK agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата бронирования по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора, который провёл бронирование **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено бронирование **varchar**(15)' tar='пульт, с которого было проведено бронирование **varchar**(15)' time='время проведения бронирования по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о бронировании'/>
<DEAL agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата проведения операции по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция **varchar**(15)' tar='пульт, с которого была проведена операция **varchar**(15)' time='время проведения операции по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' ersp='код интернет пункта продажи **varchar**(15)' rcc='код PCC **varchar**(15)' DESC='информация о сделке'/>
<SALE agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата продажи по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора-продавца **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа **varchar**(15)' tar='пульт, с которого была проведена продажа **varchar**(15)' time='время проведение продажи по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о продаже'/>
<**EMDCOUPONS** DESC='массив купонов EMD, заполняется только для EMD'>
<**EMDCOUPON**>
<COUPON_NO DESC='номер купона'>**number**</COUPON_NO>
<VALUE DESC='Стоимость купона EMD, если EMD оценивается по купонно, иначе нулевое значение'>**number**</VALUE>
<REMARK DESC='ремарка купона'>**varchar2**(140)</REMARK>
<RELATED coupon='номер купона документа, с которым связан купон EMD' DESC='номер документа, с которым связан купон'>**varchar2**(20)</RELATED>
<REASON rfisc='дополнительный код основания для выдачи' airline='код перевозчика, которому соответствует rfisc' DESC='Описание основания выдачи (reason for issuance)'>**varchar2**(120)</REASON>
<XBAGGAGE **number**='количество сверхнормативного багажа' qualifier='единицы измерения сверхнормативного багажа (P — места багажные, L — фунты, K — килограммы, S — места в салоне)' gru='тариф за единицу сверхнормативного багажа' currency='код валюты тарифа сверхнормативного багажа' DESC='информация о сверхнормативном багаже, атрибуты присутствуют, если в купоне содержится услуга сверхнормативного багажа'/>

```
</EMDCOUPON>
</EMDCOUPONS>
<SEGMENTS DESC='массив полетных сегментов, для документов MCO, RECEIPT, EMD может
не заполняться'>
  <SEGMENT>
    <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
    <SEG_BSONUM DESC='номер бланка на котором выпущен
сегмент'>varchar2(20)</SEG_BSONUM>
    <COUPON_NO DESC='номер купона'>number</COUPON_NO>
    <IS_VOID DESC='статус сегмента: F - flight, V - void, S - surface'>varchar2(1)</IS_VOID>
    <STOP DESC='признак стоповера: 0 - остановка разрешена, 1 -
запрещена'>number</STPO>
    <CITY1CODE DESC='код города вылета как на билете (например,
SIP)'>varchar2(3)</CITY1CODE>
    <CITY2CODE DESC='код города прилета как на билете (например,
VKO)'>varchar2(3)</CITY2CODE>
    <PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета как на билете (например,
SIP)'>varchar2(3)</PORT1CODE>
    <PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета как на билете (например,
VKO)'>varchar2(3)</PORT2CODE>
    <TERM1 DESC='терминал вылета'>varchar2(6)</TERM1>
    <TERM2 DESC='терминал прилета'>varchar2(6)</TERM2>
    <CARRIER DESC='код перевозчика на участке - S7'>varchar2(2)</CARRIER>
    <CLASS DESC='класс обслуживания (например, X, N)'>varchar2(2)</CLASS>
    <REIS DESC='номер рейса'>varchar2(5)</REIS>
    <FLYDATE DESC='дата вылета' changed_to='новая дата вылета в случае известного на
момент оформления билета изменения в расписании (может отсутствовать)
varchar2(8)'>varchar2(8)</FLYDATE>
    <FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2(4)</FLYTIME>
    <ARRDATE DESC='дата прилета'>varchar2(8)</ARRDATE>
    <ARRTIME DESC='время прилета'>varchar2(4)</ARRTIME>
    <BASICFARE DESC='базовый тариф'>varchar2(13)</BASICFARE>
    <NFARE DESC='тариф в валюте расчета (например, 400.00)'>number</NFARE>
    <BAGGAGE number='количество багажа' qualifier='единицы измерения багажа (P —
места багажные, L — фунты, K — килограммы, S — места в салоне)' DESC='информация о
багаже, все атрибуты могут отсутствовать'>
    <FFP_INFO number='номер бонусной карты программы ЧЛП' certificate='номер
сертификата программы ЧЛП' DESC='информация о часто летающем пассажире'>
  </SEGMENT>
</SEGMENTS>
<TAXES vat_amount='сумма НДС по АГС' vat_rate='процентная ставка НДС по АГС'>
  <TAX vat_amount='сумма НДС по сбору, не включенному в НДС по АГС'
vat_rate='процентная ставка НДС по сбору, не включенному в НДС по АГС'>
    <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
    <CODE DESC='код сбора (например, RU, YQ)'>varchar2(20)</CODE>
    <AMOUNT DESC='сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>
    <NAMOUNT DESC='сумма сбора в исходной валюте сбора (например,
15.00)'>number</NAMOUNT>
    <NCURRENCY DESC='код исходной валюты сбора (например, USD,
```

```
RUB)'>varchar2(3)</NCURRENCY>
    <NRATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например,
25.9003)'>number</NRATE>
    <OAMOUNT DESC='сумма сбора в валюте отчетности (например,
510.00)'>number</OAMOUNT>
    <OCURRENCY DESC='код валюты отчетности (например,
EUR)'>varchar2(3)</OCURRENCY>
    <ORATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту отчетности
(например, 0.7103)'>number</ORATE>
    <OPRATE DESC='курс перевода из валюты отчетности в валюту
оплаты'>number</OPRATE>
    </TAX>
    </TAXES>
    <FOPS>
    <FOP>
        <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN, ПК)'>varchar2(50) </TYPE>
        <ORG DESC='организация (например, МО - Министерство Обороны), используется для
взаиморасчетов с перевозчиком'>varchar2(100) </ORG>
        <DOCSER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOCSER>
        <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOCNUM>
        <AUTH_INFO code='код авторизации varchar2(8)' currency='код валюты авторизации
varchar2(3)' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о пластиковой карте' />
        <DOCINFO DESC='полная информация о платежном документе пласт.
карты'>varchar2(200)</DOCINFO>
        <AMOUNT DESC='сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>
    </FOP>
    </FOPS>
    <CONTACTS>
        <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2(50)</CONTACTS>
    </CONTACTS>
    <AGN_INFO>
        <CLIENT_NUM DESC='номер клиента'>varchar2(50)</CLIENT_NUM>
        <RESERV_NUM DESC='номер заказа'>varchar2(50)</RESERV_NUM>
        <INFO DESC='текст ремарок'>varchar2(200)</INFO>
    </AGN_INFO>
    <EXCH_TICKET>
        <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
        <AMOUNT DESC='сумма по билету, учтенная при обмене'>number</AMOUNT>
        <SEGMENTS DESC='массив сегментов сдаваемого билета, участвующих в обмене'>
        <SEGMENT>
            <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
            <CITY1CODE DESC='код города вылета'>varchar2(3)</CITY1CODE>
            <CITY2CODE DESC='код города прилета'>varchar2(3)</CITY2CODE>
            <PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>varchar2(3)</PORT1CODE>
            <PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>varchar2(3)</PORT2CODE>
            <CARRIER DESC='код перевозчика'>varchar2(2)</CARRIER>
            <CLASS DESC='класс обслуживания'>varchar2(2)</CLASS>
            <REIS DESC='номер рейса'>varchar2(5)</REIS>
            <FLYDATE DESC='дата вылета'>varchar2(8)</FLYDATE>
```

```
<FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2(4)</FLYTIME>
<BASICFARE DESC='код тарифа'>varchar2(13)</BASICFARE>
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<TAXES DESC='массив сборов сдаваемого билета, учтенных в процессе обмена'>
  <TAX>
    <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
    <CODE DESC='код сбора'>varchar2(20)</CODE>
    <AMOUNT DESC='сумма сбора в валюте оплаты'>number</AMOUNT>
    <NAMOUNT DESC='сумма сбора в исходной валюте сбора'>number</NAMOUNT>
    <NCURRENCY DESC='код исходной валюты сбора'>varchar2(3)</NCURRENCY>
    <NRATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту
оплаты'>number</NRATE>
  </TAX>
</TAXES>
</EXCH_TICKET>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)