



Сирена

Авиабилеты

Авиабилеты

Формат обменного файла с данными авиабилетов:

```
<TICKETS version='2.10'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='TICKET, ETICKET, MCO, RECEIPT, EMD'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)
bso_id='внутрисистемный номер БСО (может отсутствовать)' DESC='информация о системе
резервирования'/>
    <CURRENCY DESC='код валюты оплаты - USD,RUB...'>varchar2(3)</CURRENCY>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE,REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE,REFUND,CANCEL,EXCHANGE,ERASE'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <MCO_TYPE DESC='PTA, PENALTY, RECEIPT' rfic='код основания для выдачи varchar2(2)'
rfisc='дополнительный код основания для выдачи varchar2(4)'>varchar2(10)</MCO_TYPE>
    <BSONUM DESC='номер БСО (например, 4214200000001)'>varchar2(20)</BSONUM>
    <EX_BSONUM DESC='номер БСО сданного билета'>varchar2(20)</EX_BSONUM>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
    <SURNAME DESC='фамилия в первоначально введённом в PNR
виде'>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='имя в первоначально введённом в PNR виде'>varchar2(100)</NAME>
    <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность пассажира'>varchar2(100)</PASS>
    <PASSENGER_TYPE DESC='код категории пассажира'>varchar2(3)</PASSENGER_TYPE>
    <BENEFIT_DOC DESC='информация о документе на льготу'>varchar2(100)</BENEFIT_DOC>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М - мужской, F - женский)'>varchar2(1)</GENDER>
    <CITIZENSHIP DESC='гражданство пассажира (ISO код страны)'>varchar2(3)</CITIZENSHIP>
    <GENERAL_CARRIER DESC='валидирующий перевозчик (например, 421)'>varchar2(10)
</GENERAL_CARRIER>
    <RETTYPE DESC='вид возврата/обмена - добровольный=0,
вынужденный=1'>varchar2(1)</RETTYPE>
    <TOURCODE DESC='код тура'>varchar2(15)</TOURCODE>
    <OCURRENCY DESC='код валюты графы «Тариф» (например,
EUR)'>varchar2(3)</OCURRENCY>
    <ORATE DESC='курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту графы «Тариф»
(например, 0.7103)'>number</ORATE>
    <NCURRENCY DESC='код валюты расчёта тарифа (например, USD,
RUB)'>varchar2(3)</NCURRENCY>
    <NRATE DESC='курс перевода из валюты расчёта тарифа в валюту оплаты (например,
25.9003)'> number </NRATE>
    <OPRATE DESC='курс перевода из валюты графы «Тариф» в валюту оплаты'> number
</OPRATE>
    <FARE type='тип тарифа varchar2(15)' vat_amount='сумма НДС по тарифу number'
```

vat_rate='процентная ставка НДС по тарифу **number**' DESC='тариф в валюте оплаты'>**number**</FARE>
<OFARE DESC='сумма тарифа из графы «Тариф» билета (например, 400.00)'>**number**</OFARE>
<PENALTY DESC='величина штрафа в валюте оплаты (например, 100.00)'>**number**</PENALTY>
<FARECALC DESC='информация строки расчёта тарифа'>**varchar2**(400)</FARECALC>
<ENDORS_RESTR DESC='данные из графы ENDORSEMENTS/RESTRICTION билета'>**varchar2**(400)</ENDORS_RESTR> <PNR DESC='номер заказа'>**varchar2**(8)</PNR>
<PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>**varchar2**(8)</PNR_LAT>
<INV_PNR DESC='номер заказа в инвенторной системе'>**varchar2**(8)</INV_PNR>
<CONJ DESC='номера дополнительных бланков'>**varchar2**(100)</CONJ>
<TO_BSONUM DESC='номер основного билета'>**varchar2**(20)</TO_BSONUM>
<TYP_NUM ser='серия бланка' DESC='типографский номер бланка'>**varchar2**(20)</TYP_NUM>
<FCMODE DESC='режим тарификации AUTO, MANUAL'>**varchar2**(6)</FCMODE>
<COMMISSION type='тип расчета комиссии **varchar**(10)' currency='валюта комиссии **varchar**(3)' amount='сумма комиссии **number**' rate='процентная ставка комиссии **number**' DESC='агентская комиссия. Заполняется только в сеансе BSP'>
<BOOK agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата бронирования по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора, который провёл бронирование **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено бронирование **varchar**(15)' tar='пульт, с которого было проведено бронирование **varchar**(15)' time='время проведения бронирования по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о бронировании'>
<DEAL agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата проведения операции по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция **varchar**(15)' tar='пульт, с которого была проведена операция **varchar**(15)' time='время проведения операции по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' ersp='код интернет пункта продажи **varchar**(15)' rcc='код PCC **varchar**(15)' DESC='информация о сделке'>
<SALE agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата продажи по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора-продавца **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа **varchar**(15)' tar='пульт, с которого была проведена продажа **varchar**(15)' time='время проведение продажи по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о продаже'>
<**EMDCOUPONS** DESC='массив купонов EMD, заполняется только для EMD'>
<**EMDCOUPON**>
<COUPON_NO DESC='номер купона'>**number**</COUPON_NO>
<VALUE DESC='Стоимость купона EMD, если EMD оценивается купонно, иначе нулевое значение'>**number**</VALUE>
<REMARK DESC='ремарка купона'>**varchar2**(140)</REMARK>
<RELATED coupon='номер купона документа, с которым связан купон EMD' DESC='номер документа, с которым связан купон'>**varchar2**(20)</RELATED>
<REASON rfisc='дополнительный код основания для выдачи' airline='код перевозчика, которому соответствует rfisc' DESC='Описание основания выдачи (reason for

issuance)'>**varchar2**(120)</REASON>

<XBAGGAGE **number**='количество сверхнормативного багажа' qualifier='единицы измерения сверхнормативного багажа (P — места багажные, L — фунты, K — килограммы, S — места в салоне)' gru='тариф за единицу сверхнормативного багажа' currency='код валюты тарифа сверхнормативного багажа' DESC='информация о сверхнормативном багаже, атрибуты присутствуют, если в купоне содержится услуга сверхнормативного багажа'/'>

</EMDCOUPON>

</EMDCOUPONS>

<**SEGMENTS** DESC='массив полетных сегментов, для документов MCO, RECEIPT, EMD может не заполняться'>

<**SEGMENT**>

<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>**number**</SEGNO>

<SEG_BSONUM DESC='номер бланка на котором выпущен сегмент'>**varchar2**(20)</SEG_BSONUM>

<COUPON_NO DESC='номер купона'>**number**</COUPON_NO>

<IS_VOID DESC='статус сегмента: F - flight, V - void, S - surface'>**varchar2**(1)</IS_VOID>

<STPO DESC='признак стоповера: 0 - остановка разрешена, 1 - запрещена'>**number**</STPO>

<CITY1CODE DESC='код города вылета как на билете (например, SIP)'>**varchar2**(3)</CITY1CODE>

<CITY2CODE DESC='код города прилета как на билете (например, VKO)'>**varchar2**(3)</CITY2CODE>

<PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета как на билете (например, SIP)'>**varchar2**(3)</PORT1CODE>

<PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета как на билете (например, VKO)'>**varchar2**(3)</PORT2CODE>

<TERM1 DESC='терминал вылета'>**varchar2**(6)</TERM1>

<TERM2 DESC='терминал прилета'>**varchar2**(6)</TERM2>

<CARRIER DESC='код перевозчика на участке (например, 'S7')'>**varchar2**(2)</CARRIER>

<OPERATING_CARRIER DESC='код оперирующего перевозчика на участке (например, 'UT')*>**varchar2**(2)</ OPERATING_CARRIER> <CLASS DESC='класс обслуживания (например, X, N)'>**varchar2**(2)</CLASS>

<REIS DESC='номер рейса'>**varchar2**(5)</REIS>

<FLYDATE DESC='дата вылета' changed_to='новая дата вылета в случае известного на момент оформления билета изменения в расписании (может отсутствовать)

varchar2(8)'>**varchar2**(8)</FLYDATE>

<FLYTIME DESC='время вылета'>**varchar2**(4)</FLYTIME>

<ARRDATE DESC='дата прилета'>**varchar2**(8)</ARRDATE>

<ARRTIME DESC='время прилета'>**varchar2**(4)</ARRTIME>

<BASICFARE DESC='базовый тариф'>**varchar2**(14)</BASICFARE>

<NFARE DESC='тариф в валюте расчета (например, 400.00)'>**number**</NFARE>

<BAGGAGE **number**='количество багажа' qualifier='единицы измерения багажа (P — места багажные, L — фунты, K — килограммы, S — места в салоне)' DESC='информация о багаже, все атрибуты могут отсутствовать'/'>

<FFP_INFO **number**='номер бонусной карты программы ЧЛП' certificate='номер сертификата программы ЧЛП' DESC='информация о часто летающем пассажире'/'>

</SEGMENT>

</SEGMENTS>

<**TAXES** vat_amount='сумма НДС по АГС' vat_rate='процентная ставка НДС по АГС'>

```
<TAX vat_amount='сумма НДС по сбору, не включенному в НДС по АГС'  
vat_rate='процентная ставка НДС по сбору, не включенному в НДС по АГС'  
  <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>  
  <CODE DESC='код сбора (например, RU, YQ)'>varchar2(20)</CODE>  
  <AMOUNT DESC='сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>  
  <NAMOUNT DESC='сумма сбора в исходной валюте сбора (например,  
15.00)'>number</NAMOUNT>  
  <NCURRENCY DESC='код исходной валюты сбора (например, USD,  
RUB)'>varchar2(3)</NCURRENCY>  
  <NRATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например,  
25.9003)'>number</NRATE>  
  <OAMOUNT DESC='сумма сбора в валюте отчетности (например,  
510.00)'>number</OAMOUNT>  
  <OCURRENCY DESC='код валюты отчетности (например,  
EUR)'>varchar2(3)</OCURRENCY>  
  <ORATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту отчетности  
(например, 0.7103)'>number</ORATE>  
  <OPRATE DESC='курс перевода из валюты отчетности в валюту  
оплаты'>number</OPRATE>  
</TAX>  
</TAXES>  
<FOPS>  
  <FOP>  
    <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN, ПК)'>varchar2(50) </TYPE>  
    <ORG DESC='организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для  
взаиморасчетов с перевозчиком'>varchar2(100) </ORG>  
    <DOC SER DESC='серия документа'>varchar2(48)</DOC SER>  
    <DOC NUM DESC='номер документа'>varchar2(48)</DOC NUM>  
    <AUTH_INFO code='код авторизации'>varchar2(8) currency='код валюты авторизации'  
varchar2(3) amount='сумма авторизации' number' DESC='информация о пластиковой карте'  
provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой'>varchar2(2)'  
RRN='уникальный идентификатор банковской транзакции'>varchar2(35)' acq_bank ='название  
Банка-эквайера'>varchar2(55)/>  
    <DOC INFO DESC='полная информация о платежном документе пласт.  
карты'>varchar2(200)</DOC INFO>  
    <AMOUNT DESC='сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>  
  </FOP>  
</FOPS>  
<CONTACTS>  
  <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2(50)</CONTACTS>  
</CONTACTS>  
<AGN_INFO>  
  <CLIENT_NUM DESC='номер клиента'>varchar2(50)</CLIENT_NUM>  
  <RESERV_NUM DESC='номер заказа'>varchar2(50)</RESERV_NUM>  
  <INFO DESC='текст ремарок'>varchar2(200)</INFO>  
</AGN_INFO>  
<EXCH_TICKET>  
  <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>  
  <AMOUNT DESC='сумма по билету, учтенная при обмене'>number</AMOUNT>
```

<SEGMENTS DESC='массив сегментов сдаваемого билета, участвующих в обмене'>

<SEGMENT>

<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>**number**</SEGNO>

<CITY1CODE DESC='код города вылета'>**varchar2(3)**</CITY1CODE>

<CITY2CODE DESC='код города прилета'>**varchar2(3)**</CITY2CODE>

<PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>**varchar2(3)**</PORT1CODE>

<PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>**varchar2(3)**</PORT2CODE>

<CARRIER DESC='код перевозчика'>**varchar2(2)**</CARRIER>

<CLASS DESC='класс обслуживания'>**varchar2(2)**</CLASS>

<REIS DESC='номер рейса'>**varchar2(5)**</REIS>

<FLYDATE DESC='дата вылета'>**varchar2(8)**</FLYDATE>

<FLYTIME DESC='время вылета'>**varchar2(4)**</FLYTIME>

<BASICFARE DESC='код тарифа'>**varchar2(13)**</BASICFARE>

</SEGMENT>

</SEGMENTS>

<TAXES DESC='массив сборов сдаваемого билета, учтенных в процессе обмена'>

<TAX>

<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>**number**</SEGNO>

<CODE DESC='код сбора'>**varchar2(20)**</CODE>

<AMOUNT DESC='сумма сбора в валюте оплаты'>**number**</AMOUNT>

<NAMOUNT DESC='сумма сбора в исходной валюте сбора'>**number**</NAMOUNT>

<NCURRENCY DESC='код исходной валюты сбора'>**varchar2(3)**</NCURRENCY>

<NRATE DESC='курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты'>**number**</NRATE>

</TAX>

</TAXES>

</EXCH_TICKET>

</TICKET>

</TICKETS>



* OPERATING_CARRIER будет добавлен в обменный файл, если оператором рейса является другая авиакомпания (отличная от маркетингового перевозчика).

См. также:

- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)