



Сирена

Билеты Аэроэкспресс

Билеты Аэроэкспресс

Формат обменного файла с данными билетов Аэроэкспресс:

```
<TICKETS version='2.10'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='AE_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для МКЛ - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3) ' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20) '
DESC='информация о системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа Аэроэкспресс'>varchar2(20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <FARE DESC='тариф в валюте оплаты'>varchar2(100)</FARE>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>
    <FARETYPE DESC='тип тарифа (список возможных значений: full, child,
roundtrip, family)'>varchar2(100)</FARETYPE>
    <DEAL agency='код агенства varchar(6) ' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar2(8) ' disp='идентификатор оператора varchar(15) '
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
операция varchar(15) ' tap='пульт, с которого была проведена операция varchar(15) '
time='время проведения операции по местному времени пульта varchar2(6) ' utc='UTC
дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15) '
DESC='информация о сделке'/>
    <SALE agency='код агенства varchar(6) ' date='дата продажи по местному времени
пульта varchar2(8) ' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15) '
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
продажа varchar(15) ' tap='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15) '
time='время проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6) ' utc='UTC
дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15) '
DESC='информация о продаже'/>
    <SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
      <SEGMENT DESC='участок перевозки'>
        <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>
        <DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2(8)</DEPDATE>
        <DEPTIME DESC='время отправления'>varchar2(8)</DEPTIME>
        <DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2(80)</DEPPORT>
        <ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2(80)</ARRPORT>
        <CLASS DESC='класс обслуживания (common или
business)'>varchar2(8)</CLASS>
        <SEAT DESC='номер места'>varchar2(8)</SEAT>
```

```
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<FOPS DESC='формы оплаты'>
  <FOP DESC='форма оплаты'>
    <TYPE DESC='форма оплаты (например, СА, СС, IN, ПК, пока используется
только СА)'>varchar2(50)</TYPE>
    <ORG DESC='код организации'>varchar2(100)</ORG>
    <DOC SER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOC SER>
    <DOC NUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOC NUM>
    <DOC INFO DESC='полная информация о платежном
документе'>varchar2(200)</DOC INFO>
    <AMOUNT DESC='сумма итога в валюте оплаты (например,
389.00)'>number</AMOUNT>
    <AUTH_INFO code='код авторизации varchar2(8)' currency='код валюты
авторизации varchar2(3)' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о
пластиковой карте' provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой
varchar2(2)' RRN='уникальный идентификатор банковской транзакции varchar2(35)'
acq_bank = 'название Банка-эквайера varchar2(55)'/>
  </FOP>
</FOPS>
<PASSENGERS DESC='пассажиры'>
  <PASSENGER DESC='пассажир'>
    <PASSNO DESC='номер пассажира'>number</PASSNO>
    <SURNAME DESC='имя пассажира'>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='фамилия пассажира'>varchar2(100)</NAME>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М – мужской, F –
женский)'>varchar2(1)</GENDER>
    <TYPE DESC='тип категории пассажира'>varchar2(3)</TYPE>
    <DOC DESC='документ пассажира'>
      <TYPE DESC='тип документа пассажира'>varchar2(10)</TYPE>
      <NUM DESC='номер документа пассажира'>varchar2(100)</NUM>
    </DOC>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS DESC='контакты пассажира'>
  <CONTACT DESC='контакт пассажира'>varchar2(100)</CONTACT>
</CONTACTS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)

-
- [Железнодорожные билеты](#)