



# Сирена

---

## **Билеты Аэроэкспресс**

---

# Билеты Аэроэкспресс

Формат обменного файла с данными билетов Аэроэкспресс:

```
<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='AE_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)'
DESC='информация о системе резервирования'>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа Аэроэкспресс'>varchar2(20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <FARE DESC='тариф в валюте оплаты'>varchar2(100)</FARE>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>
    <FARETYPE DESC='тип тарифа (список возможных значений: full, child, roundtrip,
family)'>varchar2(100)</FARETYPE>
    <DEAL agency='код агенства varchar(6)' date='дата проведения операции по местному
времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)' opr_num='номер
оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция
varchar(15)' tar='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)' time='время
проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
сделке'>
    <SALE agency='код агенства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени пульта
varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)' opr_num='номер
оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа
varchar(15)' tar='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)' time='время
проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
продаже'>
    <SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
      <SEGMENT DESC='участок перевозки'>
        <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>
        <DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2(8)</DEPDATE>
        <DEPTIME DESC='время отправления'>varchar2(8)</DEPTIME>
        <DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2(8)</DEPPORT>
        <ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2(8)</ARRPORT>
        <CLASS DESC='класс обслуживания (common или business)'>varchar2(8)</CLASS>
        <SEAT DESC='номер места'>varchar2(8)</SEAT>
      </SEGMENT>
  </TICKET>
```

```
</SEGMENTS>
<FOPS DESC='формы оплаты'>
  <FOP DESC='форма оплаты'>
    <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN, ПК, пока используется только
CA)'>varchar2(50)</TYPE>
    <ORG DESC='код организации'>varchar2(100) </ORG>
    <DOCSER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOCSER>
    <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOCNUM>
    <DOCINFO DESC='полная информация о платежном
документе'>varchar2(200)</DOCINFO>
    <AMOUNT DESC='сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>
    <AUTH_INFO code='код авторизации'>varchar2(8) currency='код валюты авторизации
varchar2(3)' amount='сумма авторизации'>number' DESC='информация о пластиковой карте'
provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой'>varchar2(2)/>
  </FOP>
</FOPS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

---

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Железнодорожные билеты](#)