



Сирена

Билеты Аэроэкспресс

Билеты Аэроэкспресс

Формат обменного файла с данными билетов Аэроэкспресс:

<TICKETS version='2.10'>

<TICKET>

<TYPE DESC='AE_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>

<SYSTEM id='код системы. Для ГПС - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)'
DESC='информация о системе резервирования'/>

<DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>

<DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>

<OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>

<TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>

<EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>

<TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>

<ORDER_NUM DESC='номер заказа Аэроэкспресс'>varchar2(20)</ORDER_NUM>

<PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>

<PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>

<FARE DESC='тариф в валюте оплаты'>varchar2(100)</FARE>

<CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>

<FARETYPE DESC='тип тарифа (список возможных значений: full, child, roundtrip,
family)'>varchar2(100)</FARETYPE>

<DEAL agency='код агентства varchar(6)' date='дата проведения операции по местному
времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)' opr_num='номер
оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция
varchar(15)' tar='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)' time='время
проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
сделке'/>

<SALE agency='код агентства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени пульта
varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)' opr_num='номер
оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа
varchar(15)' tar='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)' time='время
проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
продаже'/>

<SEGMENTS DESC='участки перевозки'>

<SEGMENT DESC='участок перевозки'>

<SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>

<DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2(8)</DEPDATE>

<DEPTIME DESC='время отправления'>varchar2(8)</DEPTIME>

<DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2(80)</DEPPORT>

<ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2(80)</ARRPORT>

<CLASS DESC='класс обслуживания (common или business)'>varchar2(8)</CLASS>

<SEAT DESC='номер места'>varchar2(8)</SEAT>

</SEGMENT>

```
</SEGMENTS>
<FOPS DESC='формы оплаты'>
  <FOP DESC='форма оплаты'>
    <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN, ПК, пока используется только
CA)'>varchar2(50)</TYPE>
    <ORG DESC='код организации'>varchar2(100)</ORG>
    <DOCSER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOCSER>
    <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOCNUM>
    <DOCINFO DESC='полная информация о платежном
документе'>varchar2(200)</DOCINFO>
    <AMOUNT DESC='сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>
    <AUTH_INFO code='код авторизации'>varchar2(8)' currency='код валюты авторизации
varchar2(3)' amount='сумма авторизации'>number' DESC='информация о пластиковой карте'
provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой'>varchar2(2)'
RRN='уникальный идентификатор банковской транзакции'>varchar2(35)' acq_bank ='название
Банка-эквайера'>varchar2(55)'>
  </FOP>
</FOPS>
<PASSENGERS DESC='пассажиры'>
  <PASSENGER DESC='пассажир'>
    <PASSNO DESC='номер пассажира'>number</PASSNO>
    <SURNAME DESC='имя пассажира'>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='фамилия пассажира'>varchar2(100)</NAME>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М - мужской, F - женский)'>varchar2(1)</GENDER>
    <TYPE DESC='тип категории пассажира'>varchar2(3)</TYPE>
    <DOC DESC='документ пассажира'>
      <TYPE DESC='тип документа пассажира'>varchar2(10)</TYPE>
      <NUM DESC='номер документа пассажира'>varchar2(100)</NUM>
    </DOC>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS DESC='контакты пассажира'>
  <CONTACT DESC='контакт пассажира'>varchar2(100)</CONTACT>
</CONTACTS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Железнодорожные билеты](#)